

Der WENN-DANN-SONST – Befehl unter PHP

Oft benötigt man die Ausführung von Programmteilen, die an eine Bedingung geknüpft sind. In der Art von:

„Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, kannst du ins Kino gehen . . . „

oder in Computersprech (Pseudocode):

```
If (Hausaufgaben == gemacht)
{
    Kino;
}
else
{
    Hausaufgaben machen;
}
```

Beachte: Die Zeile mit dem Schlüsselwort „If“ erhält **kein** „;“ am Ende, wohl aber die Zeilen innerhalb der geschweiften Klammern.

Beispiel: Du möchtest zu den Eingaben Deines Besuchers auf deiner Webseite den Bezeichner mit ausgeben, aber nur dann, wenn hierzu tatsächlich eine Eingabe stattfand. Konkret: Es soll ausgegeben werden:

Vorname: Laura

„**Vorname:**“ soll aber nur erscheinen, wenn tatsächlich ein Vorname eingegeben wurde.

```
<?php
$vorname = $_POST[„vorname“];
if ($vorname != ' ')
{
    echo „<b><i>Vorname: </i></b>“, $vorname;
}
?>
```

Für die If-Konstruktion gibt es folgende Operatoren:

==	bedeutet	„ist gleich“
!=	bedeutet	„ist nicht“